

Link do produktu: <https://tobisto.pl/wzmocniony-drazek-do-podciagania-sufitowy-thor-dh4-maxi-p-54.html>



Wzmocniony drążek do podciągania sufitowy Thor DH4 MAXI

Cena brutto	215,00 zł
Cena netto	174,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	thor dh4 maxi
Kod EAN	5903899260355
Producent	Thor

Opis produktu

Drążek możemy wykonać w kolorze białym lub czarnym
Możemy też wykonać inne rozmiary pod zamówienie klienta

Wzmocniony drążek treningowy do podciągania **Thor DH4 MAXI** to solidny stalowy drążek z mocowaniem do sufitu. Posiada aż 6 chwytów, dzięki którym będziesz mógł optymalnie dopasować ćwiczenia do swojego programu treningowego. Wersja MAXI to wzmocniona wersja drążka wykonana z grubszej i sztywniejszej rurki stalowej o średnicy 27mm. W ofercie posiadamy też wersję ekonomiczną drążka DH4 oraz wersję dla najbardziej wymagających użytkowników DH4 Mamut.

Odległość od sufitu (37 cm) zapewnia komfort i wygodę niespotykaną w produktach konkurencji. Konstrukcja drążka jest w całości spawana. Zrezygnowaliśmy z połączeń śrubowych ponieważ najważniejsza była sztywność całej konstrukcji i jej wytrzymałość. Żadnych kompromisów na rzecz zmniejszenia paczki czy ułatwienia w produkcji, drążek DH4 MAXI był projektowany i został wykonany z myślą o maksymalnej wytrzymałości i sztywności.

Kołki montażowe należy dokupić osobno dobierając je do materiału, z którego wykonano sufit.

Opis techniczny:

- konstrukcja spawana
- rurki o średnicy 27mm
- plastikowe zaślepki końcówek rurek
- 3 pary chwytów 110 cm, 60 cm, 20 cm
- szerokość 110 cm
- wysokość od podstawy do prostej części rurki (bez uwzględnienia zagięcia drążka w dół) 37 cm
- 8 otworów montażowych

Jesteśmy producentem, jeśli więc potrzebujesz innego rozmiaru to możemy go dla Ciebie wykonać

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Biały

Parametry

- konstrukcja spawana
- rurki o średnicy 27mm
- plastikowe zaślepki końcówek rurek
- 3 pary chwytów 110 cm, 60 cm, 20 cm
- szerokość 110 cm
- wysokość od podstawy do prostej części rurki (bez uwzględnienia zagiecia drążka w dół) 37 cm
- 8 otworów montażowych